

Objekt: Ministerstvo zemědělství  
Adresa: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín  
tel.: + 420 724 323 121, +420 556 702 442

web: <https://eagri.cz/>

## Základní přehled přístupnosti



### Přístupnost budovy a architektonické bariéry

Kategorie přístupnosti objektu	Nepřístupný	
--------------------------------	-------------	--

### Přístupnost prostředí a architektonické bariéry

Vyhrazené parkovací stání (VPS)	Ano <input type="checkbox"/>	Ne <input checked="" type="checkbox"/>
Přístup ke vstupu do budovy od zastávky MHD	Ano <input checked="" type="checkbox"/> z ulice Tyršova ve vzdálenosti cca 200 m	Ne <input type="checkbox"/>
Vstup do budovy	• Dveře (dvoukřídlé)	Šířka 87+87 cm
Pohyb po budově - vertikální	• Schodiště • Výtah bezbariérový	
Pohyb po budově - horizontální	• Dveře (s prahy)	
Bezbariérové WC	Ano <input checked="" type="checkbox"/> v 1. NP WC samostatné	Ne <input type="checkbox"/>

## Uživatelský popis objektu

### Vstup

Administrativní budova funkčně propojená s objektem Divadelní 946/9. Hlavní vstup na čelní straně budovy z ulice Husova. Budova má 3 nadzemní podlaží. Vstup do budovy je po venkovních schodech (+5). V současnosti pro osoby se sníženou pohybovou schopností (invalidní vozík) je objekt nepřístupný. Ve vypracovaném projektu se předpokládá mj. i vybudování vstupní rampy pro tyto osoby. Plocha přímo před vstupem do budovy z veřejného chodníku má mírný sklon.

Objekt nemá točité schodiště, nemá boční vchod, nemá plošinu nebo jen výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu, nejsou v něm umístěny ližiny nebo rampa.

## **Interiér**

Za vstupem se nachází vstupní hala s recepcí po levé straně, v zadní části čelně je umístěn osobní výtah a vpravo schodiště do vyššího podlaží.

Vstupní dveře (dvojitě dvoukřídlé se samozavíračem, šířka 87+87 cm, práh výška 3 cm). Schodiště mezi podlažími (+12)-podesta-(+12). Vnitřní schodiště od chodeb s místnostmi je oddělen dveřmi (dvojkřídlé, šířka 75+75 cm, práh 3 cm).

## **Výtah**

Osobní výtah s třístranným vstupem či výstupem v jednotlivých podlažích se nachází v propojovacím krčku spojeným s vedlejším objektem a slouží pro oba funkčně propojené objekty, tj. Husova 2003/13 a Divadelní 946/9. Použitím výtahu je možno se dostat do všech nadzemních podlaží obou budov Divadelní 946/9 i Husova 2003/13.

Automaticky otevírané dveře šířka 90 cm, kabina šířka 110 cm, hloubka 150 cm, spojuje 1. NP až 3. NP. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena bočním madlem vpravo (výška 86 cm) a zrcadlem (spodní hrana výška 112 cm). Sklopné boční sedátko (výška 45 cm). Ovladač na nástupních místech je ve výšce 110 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je max. 125 cm.

## **Hygienické zázemí**

Toalety oddělené muži a ženy v každém podlaží. V 1. NP v samostatném WC pro osoby se sníženou pohyblivostí, 1 kabinka. Dveře do WC mechanické (šířka 90 cm), otevírání směrem dovnitř. Prostor kabinky 170x150 cm, mísa opatřena 2 madly, z toho 1 sklopné. Otevírání směrem ven z kabinky. Ve 2. a 3. NP obtížně přístupná toaleta – běžné WC.

## **Parkování**

Parkovací plocha před objektem není k dispozici. Ve veřejném prostoru je dovoleno parkování pouze na zvláštní povolení Města Nový Jičín. V zadním traktu objektu se nachází garáže (4) a parkovací prostor (5) pouze pro uživatele objektu. Vybudováním vstupní rampy se předpokládá následně i vymezení 1 parkovacího místa pro osoby se sníženou pohybovou schopností v tomto prostoru.

---

## **Kategorizace přístupnosti**

Na základě potřeb klientů s omezenou schopností pohybu a po dohodě hlavních organizací a institucí věnujících se problematice architektonických bariér vznikla doporučená Metodika mapování přístupnosti a s ní související kategorizace. Ta slouží pro rámcové označování míry přístupnosti z uživatelského hlediska, které je z praktických důvodů méně přísné než současná legislativa. Při připomínkování projektů či při vypracovávání návrhů úprav však striktně dodržujeme platnou vyhlášku.

---



Objekt přístupný

Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.

Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.

Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří.

Výška prahů je maximálně 2 cm.

Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny - šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevhodnoujeme jako objekty přístupné.

Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta - WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta - WC II. (viz vysvětlivky níže).

Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



#### Objekt částečně přístupný

Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.

Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.

Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je 2 - 7 cm.

Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny - šířka 100 cm x hloubka 110 cm.

Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha - šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.

Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.

Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



#### Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný

- Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

### **Doplňující piktogramy**



#### **Obtížný povrch**

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



#### **Obtížný sklon**

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



#### **Bezbariérový vstup hlavním vchodem**

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.



#### **Bezbariérový vstup bočním vchodem**

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.



#### **Schody**

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např.  $+3 = 3$  schody nahoru;  $-1 = 1$  schod dolů;  $+3 - 1 = 3$  schody nahoru a 1 schod dolů - mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště“. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.



#### **Točité schodiště**

Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání - např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.



## Výtah

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.



## Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.



## Ližiny nebo rampa

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.



## Úzké dveře nebo průjezdy

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.



## Přístupná toaleta - WC I.

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.



## Částečně přístupná toaleta - WC II.

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.

- Přístup k mísce z boku (boční přístup k mísce) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.



#### **Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta - běžné WC**

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.